

ESKALED STRATO ARMATUREN

Optimale veiligheid in zware omstandigheden: de Eskaled Strato verlichtingsarmaturen bieden probleemloze verlichting in parkeergarages, industrie en buitenshuis.



24/7 VEILIG

De hoge lichtopbrengst van de ESKALED STRATO armaturen zorgen voor veiligheid, niet alleen in noodsituaties maar altijd.

De STRATO armaturen zijn slagvast, waterdicht én energiezuinig en zijn daarom een optimale keuze voor installatie die veel branduren maken zoals in parkeergarages, zware industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

VOORDELEN VAN ESKALED STRATO

- + slagvaste kunststof behuizing
- + IP65 waterdicht
- + Eenvoudige montage, ook in bestaande situaties
- + Permanent en niet-permanent omschakelbaar
- + Isolatieklasse II (dubbel geïsoleerd)
- + Energiezuinige LED modules
- + tot 5x langere levensduur
- + 3 afmetingen leverbaar

We know fire. We know safety. We know you.

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.



ESKALED STRATO

Saval B.V.
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

verkoop **t** (076) 548 72 30
service **t** (076) 548 72 40
f (076) 548 72 50
info@saval.nl

saval.nl

DEFINITIEF AFSCHEID VAN TL VERLICHTING

De ESKALED STRATO armaturen zijn verkrijgbaar in drie afmetingen die overeenkomen met de oude TLD maten 18, 36 en 58 watt. Renovatie was nog nooit zo eenvoudig: de ESKALED STRATO armaturen kunnen zonder ingrijpende aanpassingen van de bekabeling geïnstalleerd worden. De hoogwaardige LEDs evenaren met gemak de lichtopbrengst van uw TLD buizen. De ESKALED STRATO armaturen hebben een waterdichte kabel invoer aan beide uiteinden van het armatuur.

STRATO: SLIMME INVESTERING

Na installatie verdienen de ESKALED STRATO armaturen zichzelf terug! Door het 25% lagere energieverbruik bespaart elk STRATO armatuur ca. 90kWh per jaar (bij continu gebruik).

De 5x langere levensduur ten opzichte van TLD geeft een nog grotere besparing: waar een TLD fluorescentiebuis na ca. 1,5 jaar vervangen moet worden gaan de hoogwaardige LED modules in de ESKALED STRATO armaturen tot wel 8 jaar mee.

NOODVERLICHTINGSARMATUREN ESKALED STRATO	BESTELNUMMER
ESKALED STRATO S Centraal 230VAC	2878.680
ESKALED STRATO M Centraal 230VAC	2878.681
ESKALED STRATO L Centraal 230VAC	2878.682
ESKALED STRATO S Decentraal, permanent, manual test	2878.683
ESKALED STRATO M Decentraal, permanent, manual test	2878.684
ESKALED STRATO L Decentraal, permanent, manual test	2878.685

SPECIFICATIES ESKALED STRATO ARMATUREN	S	M	L
voedingsspanning		230 VAC	
isolatieklasse		II - dubbel geïsoleerd	
IP waarde		IP65	
lichtbron		LED strip	
lichtkleur		4000K	
lichtstroom noodverlichtingsfunctie		150Lm	
permanent/niet-permanent		omschakelbaar	
autonomietijd		1h	
accu		3,6V 1,7Ah NiCd HT	
lichtstroom normale verlichtingsfunctie	1700Lm	3400Lm	4250Lm
opgenomen vermogen	16W	32W	40W
power factor	0,90	0,90	0,90
afmetingen armatuur l x b x h (mm)	664 x 140 x 92	1275 x 90 x 92	1574 x 90 x 92
behuizing	slagvast polycarbonaat, UV bestendig, grijs		
kap	slagvast polycarbonaat, transparant prismatisch		
kabelinvoer	links/rechts PG11		
bevestiging	rvs clips, verstelbaar		

