

# ECO SKUMSLOKKER

## NOHA S6 ECO

Skumslokkere

NOHA Eco skumslokker anbefales for de som har fokus på både sikkerhet og miljø. Håndslukkeren inneholder 6 liter miljøskum sammensatt av C6 fluorotelomers, og er biologisk nedbrytbart.

Slukkeren egner seg mot brannklasse A og B branner. Klasse A er brann i faste materialer, slik som tre, papir, tekstiler og kull etc., mens Klasse B egner seg for bruk mot væskebranner som bensin, olje, lakk, maling og lignende. Typiske bruksområder kan være boliger, skolebygg, kontorer, sykehus, hoteller, varehus og butikker, laboratorier, petrokjemisk industri..

Effektclassen til en håndslukker er et mål på hvor stor brann man kan slukke. NOHA Eco skumslokker med sin høye effektklasse (43A / 183B) trenges raskt inn i fibermaterialer og slukker effektivt. Skum har både kjølede og kvelende effekt på brannen, og reduserer dermed også faren for re-antenneing.

Brannklasser

A Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

B Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.

## SPESIFIKASJONER

Produktgruppe	Brannslukker
Produktfamilie	Skumslokkere
Materiale	Stål
Farge	Rød RAL 3000
Slokkemiddel	Bioklass skum
Temperatur	0/60 °C
Dimensjoner (h x w)	541 x 236 mm
Diameter	182 mm
Innhold (volum)	6 l
Total vekt	9.1 kg
Testtrykk	33 bar
Arbeidstrykk ved 20°C	15 bar
Tømmetid	2 sek.
Artikkelnummer	420156
Brannklasse A	43 A
Brannklasse B	183 B
Brannklasse C	Ja



## OGSÅ BRUKT I DISSE SEKTORENE

- + [Bygg & konstruksjon](#)
- + [Byggedrift](#)
- + [Infrastruktur](#)
- + [Energi, data & telekom](#)
- + [Logistikk](#)
- + [Helsesektor](#)
- + [Skole og omsorg](#)
- + [SMB](#)
- + [Offentlig](#)

## GODKJENNINGER



## MER INFORMASJON?

Vi kan gjerne bistå deg i å velge riktig løsning. Har du spørsmål, ønsker tilpasninger eller har spesielle krav? Ta gjerne kontakt med oss.

