

# SCHUIMWAGEN BIOCLASS ABFFC VORSTBESTENDIG

## FT45B-FP-I

Schuimbluswageng Milieuvriendelijk

Net als de reguliere Saval Bioclass ABFFC Schuimwageng is deze bluswageng veilig en eenvoudig te bedienen, zeer effectief en hij voldoet aan de strengste milieunormen. Aanvullend is deze schuimbluswageng vorstbestendig tot 20 graden onder het vriespunt. Hierdoor zijn deze mobiele schuimblussers uiterst geschikt om bijvoorbeeld parkeergarages, vries- en koelcellen, tunnels en andere "vorstgevoelige" gebouwen en gebieden te beveiligen tegen brand.

De Saval Bioclass FT45B-FP schuimwageng is te verkrijgen in 2 configuraties: Type I met groot pistool (hoge opbrengst) & Type II met standaard pistool (een lagere opbrengst, maar langere sproeiduur).

- EN 1866 én CE-keur.
- Uitmuntende bluskracht op A en B branden (vaste stoffen en vloeistoffen).
- Blusmiddel Bioclass ABFFC: veilig, doeltreffend en milieuverantwoord (voorzien van Milieukeur).
- Vorstbestendig tot -20°C.
- Veroorzaakt zeer geringe nevenschade.



## SPECIFICATIES

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Productgroep          | Bluswageng                         |
| Productfamilie        | Schuimbluswageng Milieuvriendelijk |
| Materiaal             | Staal                              |
| Kleur                 | Rood RAL 3000                      |
| Blusmiddel            | Bioclass schuim vorst bestendig    |
| Temperatuursgebied    | -20/60 °C                          |
| Afmetingen (h x b)    | 1070 x 560 mm                      |
| Diameter              | 785 mm                             |
| Inhoud (volume)       | 45 l                               |
| Gevuld gewicht        | 98 kg                              |
| Proefdruk             | 30 bar                             |
| Werkdruk bij 20 °C    | 15 bar                             |
| Slanglengte           | 10 m                               |
| Bereik                | 16 m                               |
| Gebruikstijd          | 62 sec.                            |
| Artikelnummer         | 8915108                            |
| Blusvermogen Klasse A | Ja                                 |
| Blusvermogen Klasse B | Ja                                 |


OOK TOEGEPAST  
IN DEZE  
SECTOREN

- + [\(Petro\) Chemie](#)
- + [Industrie](#)
- + [Tank Terminals](#)

## GERELATEERDE PRODUCTEN



PICTOGRAM BRANDBLUSSER



ANTI-AANRIJDPALEN



VERRIJDBARE  
BLUSTOESTELLEN  
BESCHERMHOEZEN



# SCHUIMWAGEN BIOCLASS ABFFC VORSTBESTENDIG

FT45B-FP-I

Schuimbluswagen Milieuvriendelijk

**MEER WETEN?**

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.

