

SCHUIMWAGEN AFFF

FT45 AFFF-I

Schuimbluswagen

De Saval Schuimwagen AFFF is gevuld met 45 liter AFFF, een fluorhoudend synthetisch schuim met uitstekende blusprestaties, goed doordringend vermogen en geringe nevenschade. AFFF (Aqueous Film Forming Foam) heeft een sterke bluskracht en hoge blussnelheid van vaste- en vloeistofbranden door de filmvormende eigenschappen die het oppervlak van de brandstof isoleert en afsluit van lucht en zuurstof.

De Saval FT45 AFFF schuimwagen is te verkrijgen in 2 configuraties: Type I met groot pistool (hoge opbrengst) & Type II met standaard pistool (een lagere opbrengst, maar langere sproeiduur).

- EN 1866 én CE-keur.
- Uitstekende bluskracht op A en B brandklassen (vaste stoffen en vloeistoffen).
- Veilig te gebruiken op onder spanning staande apparatuur.
- Optimale operationele omgevingstemperatuur is 0 tot 60 graden Celsius.
- Veroorzaakt geringe nevenschade aan omgeving en materiaal.



SPECIFICATIES

Productgroep	Bluswagen
Productfamilie	Schuimbluswagen
Materiaal	Staal
Kleur	Rood RAL 3000
Blusmiddel	AFFF schuim
Temperatuursgebied	0/60 °C
Afmetingen (h x b)	1070 x 560 mm
Diameter	785 mm
Inhoud (volume)	45 l
Gevuld gewicht	98 kg
Proefdruk	30 bar
Werkdruk bij 20 °C	15 bar
Slanglengte	10 m
Bereik	16 m
Gebruikstijd	62 sec.
Artikelnummer	8915113
Blusvermogen Klasse A	Ja
Blusvermogen Klasse B	Ja


OOK TOEGEPAST
IN DEZE
SECTOREN

- + [\(Petro\) Chemie](#)
- + [Industrie](#)
- + [Tank Terminals](#)

GERELATEERDE PRODUCTEN



PICTOGRAM BRANDBLUSSER



ANTI-AANRIJDPALEN



VERRIJDBARE
BLUSTOESTELLEN
BESCHERMHOEZEN



SCHUIMWAGEN AFFF

FT45 AFFF-I

Schuimbluswagen

MEER WETEN?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.

