

GP POEDER BLUSWAGEN

G50P

Poederbluswagen

Elke dag weer zorgen de betrouwbare en professionele G50P verrijdbare blustoestellen van Saval ervoor dat beginnende branden geblust kunnen worden voordat ze onbeheersbaar worden. Mobiele blusapparatuur is onmisbaar als het gaat om het beperken van risico's voor mensen, gebouwen en waardevolle objecten. Voor grotere brandrisico's worden vooral verrijdbare blustoestellen ingezet.

De Saval G50P poederbluswagens zijn voorzien van een 2 kg CO2 activeringscilinder. Het CO2 drijfgas wordt bij activering onderin het poeder ingeblazen, waardoor het bluspoeder goed losgemaakt wordt en gemakkelijk door de slang en het bluspistool vloeit.

De G50P bluswagens hebben ook een soepele slang, die olie-, ozon-, en chemicaliënbestendig is. Aan het einde van de slang bevindt zich de zelfsluitende knijphendel waarmee de poederstroom geregeld en gericht kan worden. De basis van de G50P bluswagen wordt gevormd door de stalen poedertank met CE keur. Wielen en duwbeugel zijn zo geplaatst dat de wagen gemakkelijk verreden kan worden, maar tijdens gebruik toch stabiel staat.

- Eenvoudig te bedienen
- Uitstekende prijs – kwaliteit verhouding
- Ergonomisch gebouwd, dus makkelijk verrijdbaar
- Onovertroffen bluskracht op A, B en C-branden (vaste stoffen, vloeistoffen en gassen)
- Temperatuur grenzen van -30 °C / +60 °C
- Conform de norm EN1866
- Voorzien van CE-keur en Marine Equipment Directive

Ook voor de poederwagens zijn hoezen leverbaar die voor extra bescherming zorgen als de wagens buiten of in een extreem corrosieve omgeving worden opgesteld.



**OOK TOEGEPAST
IN DEZE
SECTOREN**

- + [\(Petro\) Chemie](#)
- + [Industrie](#)
- + [Tank Terminals](#)

SPECIFICATIES

Productgroep	Bluswagen
Productfamilie	Poederbluswagen
Materiaal	Staal
Kleur	Rood RAL 3000
Blusmiddel	ABC poeder
Temperatuursgebied	-30/60 °C
Afmetingen (h x b)	1070 x 450 mm
Diameter	550 mm
Inhoud (gewicht)	50 kg
Gevuld gewicht	85 kg
Proefdruk	30 bar
Werkdruk bij 20 °C	14 bar
Slanglengte	5 m
Bereik	7 m
Gebruikstijd	45 sec.
Artikelnummer	8911031
Blusvermogen Klasse A	Ja
Blusvermogen Klasse B	II B
Blusvermogen Klasse C	Ja

GP POEDER BLUSWAGEN


G50P

Poederbluswagen

GERELATEERDE PRODUCTEN



PICTOGRAM BRANDBLUSSEUR



ANTI-AANRIJDPALEN



VERRIJD BARE
BLUSTOESTELLEN
BESCHERMHOEZEN

MEER WETEN?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.