

# FP SCHUIM BLUSWAGEN

## F50P

Poederbluswagen

Elke dag weer zorgen de betrouwbare en professionele F50P blustoestellen van Saval ervoor dat beginnende branden geblust kunnen worden voordat ze onbeheersbaar worden. Mobiele blusapparatuur is onmisbaar als het gaat om het beperken van risico's voor mensen, gebouwen en waardevolle objecten. Voor grotere brandrisico's worden vooral verrijdbare blustoestellen ingezet.

De basis van de F50P schuimwagens wordt gevormd door een RVS schuimtank met CE keur. Door de niet gebruikelijke keuze voor een roestvrijstalen romp krijgt corrosie geen enkele kans, zodat de bluswagen verzekerd is van een lange levensduur. Wielen en duwbeugel zijn zo geplaatst dat de wagen gemakkelijk verreden kan worden, maar tijdens gebruik toch stabiel staat.

De soepele slang is olie-, ozon-, en chemicaliënbestendig. De slanghouders zijn zodanig gevormd dat de slang tijdens het rijden goed blijft liggen, maar toch zeer gemakkelijk afgerold kan worden.

Aan het einde van de slang bevindt zich het kunststof bluspistool waarmee de schuimopbrengst geregeld en gericht kan worden.

- Eenvoudig te bedienen
- Uitstekende prijs – kwaliteit verhouding
- Ergonomisch gebouwd, dus makkelijk verrijdbaar
- Geringe kans op herontsteking
- Onovertroffen bluskracht op A en B-branden (vaste stoffen, vloeistoffen)
- Temperatuur grenzen van 0 °C / +60 °C
- Conform de norm EN1866
- Voorzien van CE-keur en Marine Equipment Directive

Ook voor de schuimwagens zijn hoezen leverbaar die voor extra bescherming zorgen als de wagens buiten of in een extreem corrosieve omgeving worden opgesteld.



OOK TOEGEPAST  
IN DEZE  
SECTOREN

- + [\(Petro\) Chemie](#)
- + [Industrie](#)
- + [Tank Terminals](#)

## SPECIFICATIES

Productgroep	Bluswagen
Productfamilie	Poederbluswagen
Materiaal	Staal
Kleur	Rood RAL 3000
Blusmiddel	AFFF schuim
Temperatuursgebied	0/60 °C
Afmetingen (h x b)	1145 x 455 mm
Diameter	550 mm
Inhoud (gewicht)	0 kg
Inhoud (volume)	50 l
Gevuld gewicht	85 kg
Proefdruk	30 bar
Werkdruk bij 20 °C	13 bar
Slanglengte	5 m
Bereik	9 m
Gebruikstijd	47 sec.
Artikelnummer	8915041
Blusvermogen Klasse A	Ja
Blusvermogen Klasse B	IVB

# FP SCHUIM BLUSWAGEN


F50P

Poederbluswagen

## GERELATEERDE PRODUCTEN



PICTOGRAM BRANDBLUSSEUR



ANTI-AANRIJDPALLEN



VERRIJD BARE  
BLUSTOESTELLEN  
BESCHERMHOEZEN

## MEER WETEN?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.