

FINIFLAM A3F/A (3X3) ROYAL

A3F/A (3X3) ROYAL

Synthetisch schuim

Synthetisch polymeer- en waterfilmvormend schuimconcentraat, algemeen inzetbaar, met optimale bluseigenschappen voor middelschuimtoepassingen in branden met koolwaterstoffen en polaire solventen

Productbeschrijving

Finiflam A3F/A (3x3) Royal is een premium synthetisch schuimconcentraat, op basis van oppervlakte-actieve bestanddelen. Het schuim vormt een waterfilm op koolwaterstoffen en bovendien een polymeerfilm op polaire vloeistoffen.

Finiflam A3F/A (3x3) Royal is bijgevolg uitstekend geschikt voor blussing van :

- Branden in polaire of schuimafbrekende vloeistoffen zoals alcoholen, esters, ketonen en aminen.
- Branden in koolwaterstoffen zoals petroleum, gasturbine-olie, ruwe olie.

Het schuimconcentraat is bijzonder geschikt voor zwaar- en middelschuimtoepassingen en wordt ingezet om branden die zich snel ontwikkelen te blussen, en aldus verlies van mensenlevens en patrimonium te vermijden.

Bijmengingspercentage

- 3 volumeprocenten voor schuimafbrekende vloeistoffen
- 3 volumeprocenten voor koolwaterstoffen

Toepassingsgebied

Voor branden met schuimafbrekende vloeistoffen wordt een bijmenging van 3% Finiflam A3F/A (3x3) Royal aanbevolen met behoudzame indirecte opbrenging vb. door het gebruik van deflectors.

Finiflam 3x3 is uitermate geschikt voor snelle blussing van grote oppervlaktebranden in koolwaterstoffen.

Het schuim heeft excellente vloeieigenschappen bij een bijmengingsratio van 3% en kan direct bovenop de brandende olie opgebracht worden.

Het is tevens effectief voor subsurface injectie bij tankbranden met koolwaterstoffen. De aanwezigheid van fluoro-surfactants minimaliseert de aanhechting van het schuim aan koolwaterstoffen. Subsurface injectie kan niet toegepast worden bij schuimafbrekende vloeistoffen zoals isopropanol of aceton.

SPECIFICATIES

Productgroep	Schuimconcentraat
Productfamilie	Synthetisch schuim
Artikelnummer	1302602
<hr/>	
Expansie	≥ 8.0
<hr/>	
Dichtheid kg/l (20°C)	1,06 ± 0.02 [gr/ml]
Vorstbestendigheid	-17°C °C
Viscositeit 20°C	3000 ± 300 [Cps]
pH-waarde (20°C)	7,5 ±0.5
Opslag	Cans 25L / Barrels 200L / Pallet container 1000L / Bulk



OOK TOEGEPAST
IN DEZE
SECTOREN

- + [\(Petro\) Chemie](#)
- + [Industrie](#)
- + [Tank Terminals](#)

FINIFLAM A3F/A (3X3) ROYAL

A3F/A (3X3) ROYAL

Synthetisch schuim

MEER WETEN?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.

