

AWG SCHUIM TUSSENMENGER

Z2R

Brandweermateriaal

Schuimtussenmengers zijn ontworpen om schuimconcentraat met een ingestelde mengsnelheid in de slangleiding te voeren.

Tussenmengers worden in de transportleiding geplaatst tussen de pomp en de schuimsproeier en kunnen worden gebruikt voor middelgrote en ook voor zware schuimsproeiers.

Het systeem creëert een vacuüm in de behuizing van de tussenmenger en het schuimconcentraat wordt opgenomen via een zuigslang DN 19 met een Storz D 25-koppeling. Bij de schuiminlaat zijn over het algemeen Storz D 25-adapters gemonteerd. Een mengverhouding tussen 0 - 6% is mogelijk.

AWG schuim tussenmengers zijn ook op aanvraag verkrijgbaar met een individuele schuimophaalsnelheid.



SPECIFICATIES

Productgroep	Schuimmenger
Productfamilie	Brandweermateriaal
Artikelnummer	2148503
Materiaal	Kunststof
Kleur	Rood RAL 3000
Afmetingen	152 x 135 x 288
Nominale grootte	Z2R
Inlaat / Uitlaat koppeling	2xG2A
Schuim koppeling	1" NOK31
Stroombereik (lpm)	200
Mengverhouding	0 - 6%

OOK TOEGEPAST
IN DEZE
SECTOREN

- + [\(Petro\) Chemie](#)
- + [Industrie](#)
- + [Tank Terminals](#)

CERTIFICATEN
EN
KEURMERKEN



MEER WETEN?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.

