

AWG MIDDELSCHUIM STRAALPIJP

M2

Brandweermateriaal

Middelschuim straalpijpen worden gebruikt in combinatie met de overeenkomstige tussenmengers en produceren zo het geschikte blusschuim voor het blussen van de brand. De aanbevolen inlaatdruk bij de straalpijp is 3 - 5 bar voor een luchtiger middelschuim.

Alle uitvoeringen van de straalpijp zijn uitgerust met een manometer, een kogelafsluiter en een bijbehorende Storz-koppeling NOK81.



SPECIFICATIES

Productgroep	Spuitstuk
Productfamilie	Brandweermateriaal
Keurmerk	FM
Artikelnummer	2146543
Materiaal	Aluminium
Keurmerk	FM
Inlaat koppeling	2"
Inlaat	G2A
Maximum capaciteit	13 m3/min
Werkdruk	2,5 bar
Werking	Manual
Stroomsnelheid	200 ltr/min
Maximum Throw	7 m

OOK TOEGEPAST
IN DEZE
SECTOREN

- + [Overheid](#)
- + [\(Petro\) Chemie](#)
- + [Industrie](#)
- + [Tank Terminals](#)

CERTIFICATEN
EN
KEURMERKEN



MEER WETEN?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.

