

COMBI SCHUIM STRAALPIJP

S2/M2

Brandweermateriaal

Schuimstraalpijp voor het gebruik van zwaar- en middelschuim.

Onze combi straalpijpen zijn uitgerust met een kogelafsluiter en manometer, exclusief koppeling. De schuimprestaties en -kwaliteit liggen boven de DIN-vereisten.

Middelschuim wordt gebruikt in branden van brandklasse A en B, maar ook voor volledige afdekking bij olievuren en voor het onderlopen van kleinere ruimtes.

Het voordeel van zwaarschuim ligt in de grote worp en het grotere koeffect als gevolg van het hogere watergehalte.

Combinatie straalpijpen maken de overschakeling van middel- naar zwaarschuim in seconden mogelijk op vol vermogen en omgekeerd, indien vereist door vuur.



SPECIFICATIES

Productgroep	Spuitstuk
Productfamilie	Brandweermateriaal
Keurmerk	FM
Artikelnummer	2146546
Materiaal	Aluminium
Keurmerk	FM
Inlaat koppeling	2"
Inlaat	G2A
Maximum capaciteit	Heavy 3 m3 / Middle 10 m3
Werkdruk	5 bar
Werking	Manual
Stroomsnelheid	200 ltr/min
Maximum Throw	Heavy 20 m / Middle 7 m

OOK TOEGEPAST
IN DEZE
SECTOREN

- + [Overheid](#)
- + [\(Petro\) Chemie](#)
- + [Industrie](#)
- + [Tank Terminals](#)

CERTIFICATEN
EN
KEURMERKEN



MEER WETEN?

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. We vertellen je graag welke oplossing bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met onze specialisten: We know.

